

U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi

E-mail: acquisizionebenieservizi@hsangiiovanni.roma.it

Prot. 37278/2020 del 22/10/2020

Avviso pubblico per la presentazione di manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata telematica, tramite MePA, per la Fornitura di ARREDI SANITARI

L'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata di Roma intende acquisire manifestazione di interesse volta ad individuare gli operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata telematica tramite MePa per l'affidamento di arredi sanitari come da file allegato.

Importo presunto a base d'asta: € 38.650,00 IVA esclusa.

Durata della fornitura: Una tantum

Procedura di scelta del contraente: procedura negoziata esperita su MePa.

Requisiti di partecipazione: ai fini della partecipazione alla procedura di gara in questione è richiesta:

- l'abilitazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di Consip Spa;
- iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per lo specifico settore di attività oggetto dell'appalto;
- assenza delle cause ostative alla partecipazione alle gare pubbliche di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi;

Modalità e termini di presentazione della manifestazione di interesse: le manifestazioni di interesse, debitamente firmate digitalmente dal titolare o rappresentante legale dell'Impresa, dovranno pervenire esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo ao.sga@pec.hsangiiovanni.roma.it ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12 DEL GIORNO 29/10/20, indicando il numero di protocollo del presente avviso, l'oggetto "Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata telematica sul MEPA, per la "Fornitura di ARREDI SANITARI.

Procedura di scelta del contraente: procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, commi 2, lettera a) e 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, esperita su MEPA.

Criterio di aggiudicazione dell'appalto: l'appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e smi.



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

AZIENDA OSPEDALIERA
SAN GIOVANNI ADDOLORATA

Dal ricevimento della manifestazione di interesse per l'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata non conseguirà alcun obbligo ad invitare alla selezione.

Per qualsiasi ulteriore informazione contattare la UOC Acquisizione di Beni e Servizi all'indirizzo mail acquisizionebenieservizi@hsangiovanni.roma.it.

F.TO Il Direttore ff della UOC
Acquisizione di Beni e Servizi
(Dr. Paolo Cavallari)

LOTTI	DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE TECNICHE	Quantità	
1	<p>ASTE PER FLEBO PER POMPE INFUSIONALI: 4 ganci per pompe infusionali, sollevamento manuale. Asta per ipodermoclisi a 4 posti per pompa infusione, regolabile in altezza manualmente; costruita in tubo di acciaio cromato di diametro 25mm, tubo telescopico in acciaio cromato di diametro 18 mm, regolabile in altezza mediante volantino con doppio bloccaggio.</p> <p>Il gancio reggiflebo a 4 posti é realizzato in tondino di acciaio cromato, mentre la base a 5 razze, con ruote di diametro 50 mm, in alluminio zavorrato. Asta inferiore e aste curve realizzate in tubo d'acciaio cromato diam. 25 mm. Asta superiore realizzata in tubo d'acciaio cromato diam. 20 mm. Gancio a 4 posti realizzato in tondino d'acciaio cromato diam. 6 mm saldato. Base a 5 razze realizzate in tubo d'acciaio inox dim. 40x20 mm. N° 5 ruote nere diam. 50 mm di cui 3 normali e 2 frenanti. Portata massima indicativa: 20 kg (ben distribuiti, ossia 5 kg. per gancio) e possibilità posizionamento di n° 2 pompe per infusione. Altezza regolabile da 160 Cm a 250 Cm.</p>	10	
2	<p>CARRELLO MEDICALE CON RIPIANO E SUPPORTO MONITOR/DEFIBRILLATORE/VENTILATORE: Dimensioni ripiano carrello: 47 x 42 cm. Ripiano solido e dotato di cinte di bloccaggio per monitor/defibrillatore. Maniglia di spinata. Altezza regolabile fino a 79 cm. Dimensioni ripiano: 32 x 26 mm. Diametro rotelle 80 cm dotate di sistema di bloccaggio. Capacità di carico: 120 kg di carico totale e 10 kg di carico per ripiano. Materiale: alluminio e plastica in ABS</p>	10	
3	<p>ARMADI PER PRESIDIO MEDICO CHIRURGICI: Armadio farmaci ospedalieri a due ante. Contenitori con venti vaschette porta farmaci sulle porte. Vaschette con frontalino in Plexiglass trasparente per etichette. Cinque ripiani interni regolabili più uno di fondo. Serratura di chiusura. Realizzato in bilaminato plastico. Porte girevoli con cerniere in acciaio a 270° complete di serratura. Bordatura perimetrale in ABS. Venti vaschette porta farmaci in ABS facili da pulire grazie alla forma arrotondata e priva di angoli vivi. Ripiani montati su cremagliera metallica, regolabili in altezza. Gambe in acciaio verniciato con diametro da 60 mm. Piedini regolabili in nylon in modo di adattare l'armadio al pavimento. Larghezza 100 cm. Profondità 60 cm. Altezza 195 cm.</p>	2	
4	<p>PARAVENTI: Paravento mobile composto da 6 pannelli pieghevoli in laminato più un pannello di supporto. Larghezza utile: 180 cm. Altezza totale: 165 cm. Ruote dotate di sistema di bloccaggio.</p>	10	

5	<p>CARRELLO SERVITORE: Struttura in acciaio verniciato a polveri termoindurenti epossidiche con additivo antibatterico. Colonna verticale in alluminio estruso con portata di 7 Kg deve integrare il vassoio abbattibile completo di porta bicchieri che può essere regolato in altezza, lunghezza ed inclinazione. il comando per la regolarizzazione dell'altezza dell'insieme deve essere facilmente accessibile anche dai pazienti ricoverati sui moderni letti motorizzati posti alla massima altezza. la pompa pneumatica assistita da pistone a gas deve permette regolazioni millimetriche. il piano servitore deve essere stampato in ABS atossico termoformato a doppio guscio, con spigoli arrotondati antitrauma e bordi smussati, antigraffio e antiurto, riempito internamente con schiuma poliuretana, completo di bordo perimetrale di contenimento liquidi e porta bicchieri. Vassoio scorrevole longitudinalmente per cm 23 ed inclinabile a leggio su 3 posizioni. Dimensioni vassoio: L 60/ P 39/ H 4 cm. Inclinazione vassoio: 45°. Il basamento deve essere dotato di quattro ruote gemellari piroettanti diametro 80 mm con battistrada in gomma antirumore.</p>	10	
		42	



