

Descrizione e caratteristiche tecniche essenziali o equivalenti:

- n. 1 Poltrona per prelievo elettrica con braccioli reclinabile in posizione Trendelemburg, Struttura in acciaio o materiale di equivalente resistenza, imbottitura in poliuretano, rivestiti in tessuto "similpelle" lavabile e sanificabile;

- n. 7 PIANTANA PER FLEBOCLISI Asta telescopica in acciaio inox 18/10; •basamento in acciaio a 5 razze antiribaltamento; •ruote piroettanti antistatiche diametro 50mm di cui due con freno; •altezza variabile telesopicamente con fermo •altezza min 1300 mm – max 2200 mm; •4 ganci per fleboclisi anti-sganciamento; •asta montante da 22 mm e asta scorrevole da 18 mm. •peso max applicabile ai ganci : 20kg

- n. 3 PIANTANE PORTA SACCHE infusionali •Asta telescopica interamente in acciaio inox 18/10 •altezza variabile mediante pompa oleodinamica con comando a pedale •altezza min 1800mm-max 2900mm •basamento in acciaio a 5 razze antiribaltamento •ruote antistatiche piroettanti diametro 60mm con paracolpi di cui 2 con freno •quattro ganci per sacche infusionali anti-sganciamento •peso:25kg •portata : 20/24 kg;

- n. 10 ASTE PORTA FLEBO/PIANTANA: per terapia infusionali ad elevazione manuale; altezza massima del supporto infusione 2200 mm. Portata massima del dispositivo: 4 Kg. Supporto infusioni rotante a 4 ganci di sicurezza in acciaio inossidabile. Struttura verticale telescopica in Acciaio inossidabile. Basamento circolare e/o con razze con ingombro ridotto.

- n. 3 ASTE PORTA FLEBO: in acciaio inox 18/10, ad altezza variabile con struttura telescopica max 2200 mm, basamento con 5 razze con ruote piroettanti di cui 2 con freno, dotate di 4 supporti infusioni, portata max 20 Kg, facilmente sanificabili, conforme alle direttive CE

- n. 2 ARMADIO CON RASTRELLIERA PER CATETERI ANGIOGRAFICI Elemento singolo con serrandina dotato di ruote gemellari di cui 2 con freno e 1 antistatica, fianchi in alluminio e acciaio inox attrezzato internamente con 7 rastrelliere estraibili su guida per porta cateteri angiografici; ripiano superiore porta oggetti. Dimensioni: larghezza max 100 cm, altezza max 200 cm, profondità 50 cm.

- n. 5 ARMADIO IN ACCIAIO PORTA STENT E PALLONI ANGIOPLASTICA Struttura in acciaio inox 18/10 dotato di 4 ruote gemellate di cui 2 con freno e 1 antistatica, con ante scorrevoli, 5 ripiani modellabili in altezza.

Dimensioni larghezza 190 cm, profondità 50 cm, altezza 210 cm (numero 2 elementi).

Dimensioni larghezza 100 cm, profondità 50 cm e altezza max 200 cm (numero 2 elementi).

Dimensioni larghezza 140 cm, profondità 50 cm e altezza 200 cm (numero 1 elemento).

- n. 1 CONGELATORE ELETTROMEDICALE (PRELIEVO ORGANI) capacita di litri 80/90 litri Range di temperatura: da – 10 a -30 °. Dimensioni: cm. 55 x 66 x 63,5. Struttura in acciaio rivestito bianco, 1 porta , 2 scomparti. Termostato digitale LCD Allarmi visivo;

- n. 2 CARRELLI ELEVATORI a Elevazione Oleodinamica Capacità vassoio 650 x450 x 28h mm. estraibile, sterilizzabile. Elevazione da 890 a 1230 mm. Basamento a 3 razze ad alta sanificabilità. N°3 Ruote Conduttive Gemellate Ø 75 mm. (N°2 con Freno). In Acciaio Inossidabile. Dimensioni di Ingombro: 780 x 580 x 890/1230 mm. (Larg. x Prof. x Alt.)

- n. 3 LETTINO DA VISITA a 2 sezioni (1 snodo) ad altezza variabile oleodinamica con portarotolo, struttura è realizzata in tubolare di acciaio saldato e verniciato a polveri epossidiche, rivestimento esterno dei piani di coricamento in materiale plastico ignifugo, lavabile e facilmente sanificabile, privo di cucitureInclinazione schienale 75°, Dimensioni piano di coricamento cm 80X200, colore nero;

- n. 3 CARRELLO DI TRASPORTO con serranda, cm 75x64x180/200 con maniglie/gancio di traino, materiale plastico e acciaio di facile sanificazione, cassette estraibili. Misure cassette: due cassette da H 30 cm, tre cassette da H15, un cassetto da H 5/7 cm. Due ripiani superiori. Uno con kit di separazione a 7 scomparti per guanti. Blocco ruote.

- n. 1 FRIGORIFERO PER FARMACI: altezza cm 94, capacità 128 lt, campo temperatura: +2/+ 15 ° C sistema di registrazione delle temperature e sistema di allarme integrato, con display touch screen, con grafico in tempo reale delle temperature e tutti i dati operativi sempre rilevabili; termostato di sicurezza; Struttura interno/esterno in acciaio antibatterico; Allestimento: 2 ripiani con cassetto; Allarmi acustico visivi per temperature e guasti, con registrazione automatica; Connettività: Porte USB con accesso frontale. Conforme alle direttive comunitarie.

Azienda Ospedaliera "Complesso Ospedaliero San Giovanni – Addolorata"

Via dell'Amba Aradam 9 - 00184 Roma - Tel. (06)77051- Fax 77053253 – C.F. e P.IVA 04735061006 – Cod. Attività 8511.2

L.R. Lazio 16.06.94, n.18 – D.G.R. Lazio 30.06.94, n.5163

- n. 1 FRIGORIFERO PER FARMACI: altezza 80/90 cm, 160 litri, temperatura regolabile da 2°C a 8°C, allarme acustico e visivo di temperatura, 3 ripiani interni con griglia, luce interna, sbrinamento automatico, porta cieca. Conforme alle direttive comunitarie.